



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 160 класс коммутационной способности N Icu = 25 кА @ 415 В 3-пол., защита оборудования TM220, ATFM, In = 125 А защита от перегрузки Ir = 88...125 А защита от коротких замыканий li = 10 x In плоский винтовой зажим

| версия                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SETRON                         |
| наименование изделия                                                                                                       | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия                                                                                                         | Защита установки               |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                          | TM220                          |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                      | LI                             |
| число полюсов                                                                                                              | 3                              |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                          |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение                                                              | 500 V                          |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                          |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 28,1 W                         |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 20 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 9 000                          |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 6 300                          |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                            |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Без                            |
| функция изделия                                                                                                            |                                |
| • функция связи                                                                                                            | Нет                            |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет                            |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 988 g                          |
| электричество                                                                                                              |                                |
| рабочий ток                                                                                                                |                                |
| • при 40 °C                                                                                                                | 125 A                          |
| • при 45 °C                                                                                                                | 125 A                          |
| • при 50 °C                                                                                                                | 125 A                          |
| • при 55 °C                                                                                                                | 122 A                          |
| • при 60 °C                                                                                                                | 120 A                          |
| • при 65 °C                                                                                                                | 117 A                          |
| • при 70 °C                                                                                                                | 114 A                          |
| Коммутационная способность IEC 60947                                                                                       |                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                               | N                              |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)                                                       |                                |
| • при 240 В                                                                                                                | 36 kA                          |
| • при 415 В                                                                                                                | 25 kA                          |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                                                                                             | 16 kA<br>7 kA<br>7 kA                                                                                                                                                                                          |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul> | 36 kA<br>25 kA<br>16 kA<br>5 kA<br>5 kA                                                                                                                                                                        |
| включающая способность при коротком замыкании (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 440 В</li> <li>• при 500 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>               | 75,6 kA<br>52,5 kA<br>32 kA<br>11,9 kA<br>11,9 kA                                                                                                                                                              |
| исполнение защиты от коротких замыканий                                                                                                                                                                             | значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка" |

#### Настраиваемые параметры

|                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый                                                                                                                       | Нет                |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                       | 88 A<br>125 A      |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul> | 1 s<br>1 s         |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                            | 1 250 A<br>1 250 A |
| регулируемый ток уставки (InN) / при расцеплении типа N <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                               | 0 A<br>0 A         |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                                                                  | Нет                |

#### Механическая конструкция

|                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| компонент изделия <ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель напряжения</li> <li>• сигнализатор срабатывания</li> </ul> | Нет<br>Нет<br>Нет |
| высота \[дюймов]                                                                                                                                                         | 5,12 in           |
| высота                                                                                                                                                                   | 130 mm            |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                                                         | 3 in              |
| ширина                                                                                                                                                                   | 76,2 mm           |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                                                        | 2,76 in           |
| глубина                                                                                                                                                                  | 70 mm             |

#### Связи

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| расположение электрического соединения / для главной цепи                         | Фронтальное подключение               |
| исполнение электрического соединения / для главной цепи                           | двусторонний винтовой плоский контакт |
| вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин.           | 12 x 1 mm                             |
| вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс.          | 17 x 6,5 mm                           |
| исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5) | Серебро                               |
| исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)  | банка                                 |

#### Вспомогательный контур

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных | 0 |
|-----------------------------------------------------|---|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| контактов                                         |        |
| <b>Аксессуары</b>                                 |        |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да     |
| <b>условия окружающей среды</b>                   |        |
| степень защиты IP / с лицевой стороны             | IP40   |
| окружающая температура                            |        |
| • при эксплуатации / мин.                         | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.                        | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                             | -40 °C |
| • при хранении / макс.                            | 80 °C  |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Environmental footprint</b>                                     |           |
| экологический сертификат изделия (EPD)                             | Да        |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего                     | 190 kg    |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства   | 4,67 kg   |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации          | 186 kg    |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0,826 kg |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009               | Q         |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Разрешения / Сертификаты</b> |  |
| <b>General Product Approval</b> |  |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Дополнительная информация</b> |
|----------------------------------|

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1112-3EE32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1112-3EE32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1112-3EE32-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1112-3EE32-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications





