



пневматический таймер с задержкой срабатывания 0,1 ... 30 с 1 НО + 1 НЗ, для контакторов типоразмера S0 !!! изделие снято с производства !!! изделие-преемник 3RT2927-2PA01

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	пневматический блок задержки
исполнение изделия	с задержкой срабатывания
Общие технические данные	
типоразмер контактора	S0
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение	690 V
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	5 000 000
механический срок службы (коммутационных циклов) с контактором 3RT2.2	5 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	1 000 000
регулируемое время задержки замыкания	0,1 ... 30 s
относительная точность задержки срабатывания/отпускания	10 %
принцип действия	пневматический
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
Переключательная функция	
функция коммутации - с задержкой срабатывания - с задержкой отпускания	Да Нет
число размыкающих контактов с задержкой срабатывания	1
число замыкающих контактов с задержкой срабатывания	1
рабочий ток при AC-15 - при 500 В расчетное значение - при 690 В расчетное значение	2,5 A 1,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-14 - при 230 В - при 400 В - при 500 В	6 A 4 A 2,5 A
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 макс.	10 A
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15 - при 230 В - при 400 В	6 A 4 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 - при 24 В - при 48 В - при 110 В - при 220 В	4 A 2 A 0,7 A 0,3 A

• при 440 В	0,1 А
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C
• при хранении	-50 ... +80 °C
Environmental footprint	
экологический сертификат изделия (EPD)	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего	7,04 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства	0,089 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации	6,96 kg
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы	-0,0061 kg
Электрическая безопасность	
защита от прикосновения к токоведущим частям	с защитой пальцев рук
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gG 10 А с током короткого замыкания I _k = 1 кА по IEC 60947-5-1
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	втычной
высота	44,6 mm
ширина	45 mm
глубина	83,5 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение электрического соединения для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	
• однопроводной или многопроводной	0,5 ... 2,5 mm ²
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	0,5 ... 2,5 mm ²
вид подключаемых сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводной	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов	2x (18 ... 14), 2x (20 ... 16)
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов	20 ... 14
Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2926-2PA01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-2PA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-2PA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-2PA01&lang=en



