



расцепитель тока перегрузки 110-415 В AC, для авт. выключателей 5SL4, 5SY, 5SP, ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Расцепитель рабочего тока
исполнение изделия	Возможность монтажа
исполнение изделия заводской установки	Нет
коммутационная износостойкость типичный	10 000
напряжение питания	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	230 V
• при переменном токе расчетное значение мин.	110 V
• при переменном токе расчетное значение макс.	415 V
• при постоянном токе расчетное значение мин.	110 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.	220 V
степень защиты IP	IP20
текущий контроль	
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC
Подробнее	
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	2
число переключающих контактов	0
дополнение изделия монтируемый	универс.
дополнение изделия	Расцепитель рабочего тока
связи	
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
• мин.	24
• макс.	12
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
• макс.	1 N·m
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	18 mm
глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	100 g
условия окружающей среды	
стандарт	IEC/EN60947-1
окружающая температура при эксплуатации	

• МИН.	-25 °C
• МАКС.	55 °C
окружающая температура при хранении мин.	-40 °C

Разрешения Сертификаты	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment		
Confirmation	Special Test Certificate	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3030>
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3030>
 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
 Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>





